



## **NOTICE DES LUMINAIRES ET ECLAIRAGES**

L'équipement lumière de l'ensemble des locaux du bâtiment sera réalisé avec des luminaires dit basse consommation (LED). Ledit équipement a été choisi afin de répondre aux attentes et exigences du concepteur lumière.

Tous les appareils fournis seront installés selon leur mode de fixation et leurs implantations, conforme aux plans d'implantations. L'installateur aura pour mission dans sa prestation, le repérage et le traçage des points de percements.

Lors de l'installation, il est essentiel de porter une attention particulière aux plafonds. Si les installations électriques existantes sont utilisables, il est recommandé de les réemployer afin d'éviter de percer de nouveaux trous. La mise en service devra être demandée à l'entreprise RAYFLEXION Damien JOYEUX Tel : 06.50.72.03.76.

Le système de gestion Casambi sera couplé au système HIFI et vidéo. Un support type iPad ou télécommande Xpress sera à fournir afin de pouvoir contrôler les différents scénario (x3)

### **Niveaux d'éclairement**


Bureaux : 300lux moyen

Réfectoire : 200lux moyen


WC : 200lux moyen

### **Équipement éclairage à intégrer dans les structures suspendue direct/indirect (voir détail carnet éclairage)**


#### **TYPE A : Spot**

Luminaire	Marque	Modèle	Puissance	Température	Etanchéité	Gestion	Finition	Reference
	XAL	JUSTE 45	11.2 W	3000 K	IP20	DALI ET CASAMBI	Au choix	050- 0131538F


**TYPE B : LINEAIRE SPOT LINE**

Luminaire	Marque	Modèle	Puissance	Température	Etanchéité	Gestion	Finition	Reference
	XAL	SPOT LINE	8.8 W	3000 K	IP20	DALI ET CASAMBI	Au choix	050-0221438 M


**TYPE C : LINEAIRE OPALE**

Luminaire	Marque	Modèle	Puissance	Température	Etanchéité	Gestion	Finition	Reference
	XAL	OPAL HIGH PERFORMANCE	10.6 W	3000 K	IP20	DALI ET CASAMBI	Opale	050-0212538H

**TYPE D : SUSPENSION**


Luminaire	Marque	Modèle	Puissance	Température	Etanchéité	Gestion	Finition	Reference
	TOOY	LINFA 565.13	2.7 W	2700 K		ON OFF	C24 HOT GOLD	LINFA 565.13

**TYPE E : SPOT**

Luminaire	Marque	Modèle	Puissance	Température	Etanchéité	Gestion	Finition	Reference
	WEVER & DUCRE	DEEP bijou 1.0	4.2 W	2700 K	IP20	ON OFF	RAIL AU CHOIX	165161B3


**TYPE F : DOUBLE PROJECTEUR**

Luminaire	Marque	Modèle	Puissance	Température	Etanchéité	Gestion	Finition	Reference
-----------	--------	--------	-----------	-------------	------------	---------	----------	-----------

	WEVER & DUCRE	CENO 2.0	6 W	2700 K	IP20	ON OFF	RAIL AU CHOIX	176261B3
---	---------------------	-------------	-----	--------	------	-----------	---------------------	----------

### **INTERRUPTEUR BOUTON POUSSOIR : MODULE CASAMBI**

A intégrer dans chaque interrupteur bouton poussoir.

Luminaire	Marque	Modèle	Etanchéité	Reference
	RAYFLEXI ON	CASAMBI Interface pour 4 BP	IP20	SR-0929